



Störi

Marmor-Infrarot-Panels

Echt Marmor für Ihre Wohnräume



Mit ihrem modernen Design fügen sich die innovativen Infrarot-Panels von Störi wie ästhetische Gestaltungselemente elegant ins Raumbild ein.

Die Marmor-Infrarot-Panels werden aus einer hochwertigen und polierten echt Marmorplatte hergestellt. Sie sind insgesamt fünf verschiedenen Farbausführungen erhältlich, welche wiederum in fünf Leistungsstufen verfügbar sind.

Aufgrund des hohen Gewichts dürfen die Panels nicht an der Decke montiert werden. Die Wandmontage erfolgt ein-

fach und unkompliziert mit den im Lieferumfang enthaltenen Halterungen. Das Anschlusskabel misst 3m und ist standardmässig mit einem vormontier-



ten Stecker versehen.

Um die optimale Heizleistung zu erhalten, dürfen diese Infrarotstrahler nicht direkt gegenüber einer Fensterfront angebracht werden.


Ein integrierter Raumtemperaturregler ist nicht vorhanden, dieser kann separat bestellt werden. Um unzulässige Oberflächentemperaturen zu verhindern ist bei allen Geräten ein Sicherheitsthermostat ab Werk verbaut. Der IP Schutz der Marmor-Panels beträgt 44.

Technische Daten

Marmor-Heizkörper	Typ	Leistung	Masse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MWST
	M 300	300 W	500 x 500 x 30 mm	22.2 kg 21.7 kg 19.2 kg 19.2 kg	Madura 854521 Kashmir 854511 Verde 854541	656.95
	M 500	500 W	700 x 500 x 30 mm	31.2 kg 30.2 kg 27.2 kg 27.2 kg	Madura 854522 Kashmir 854512 Verde 854542	743.15
	M 800	800 W	900 x 600 x 30 mm	48.2 kg 47.2 kg 42.2 kg 42.2 kg	Madura 854523 Kashmir 854513 Verde 854543	1'066.25
	M 1000	1'000 W	1100 x 600 x 30 mm	64 kg 63 kg 56 kg 57 kg	Madura 854524 Kashmir 854514 Verde 854544	1'292.40
	M 1200	1'200 W	1300 x 600 x 30 mm	76 kg 75 kg 68 kg 68 kg	Madura 854525 Kashmir 854515 Verde 854555	1'475.50

Da es sich um ein Naturprodukt handelt ist nicht auszuschliessen, dass die Farbgebung / Musterung des Marmors unterschiedlich sein kann. Kleine Haarrisse sind möglich und können nicht verhindert werden.

Zubehör

Raumthermostat - Funk	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
<p>Programmierbar, zentraler Betriebsartenwahlschalter, Tages- und Wochenprogramm, einstellbare Anzeige: Sollwert/Istwert, einfacher Batteriewechsel, Batterielebensdauer mind. 2 Jahre, zum Aufstellen oder Wandbefestigung</p> 	Funk-Thermostat X2D		135 x 80 x 25 mm	906420	161.55
<p>Batteriebetrieben, 5-30°C, umschaltbare Temperaturen (Aus, Frostschutz, Absenkung, Auto, Komfort), Batterielebensdauer mind. 2 Jahre, ohne Tages- und Wochenprogramm</p> 	Funk-RTR X2D		80 x 80 x 23 mm	906421	129.25
<p>230V, Schraubklemmen, Kabelführung nach unten aus dem Gehäuse, IP 44, bei Störung manuelle Bedienung möglich, Funkverbindung wird nach Stromausfall selbständig wiederhergestellt</p> 	Funk-Empfangseinheit X2D	16 A	120 x 54 x 25 mm	906430	140.00
Raumthermostat - Aufputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
<p>Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“, Nachtabsenkung über externe Schaltuhr möglich</p> 	RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	75.40
<p>0-40°C, IP 30, Programmierbar, zentraler Betriebsartenwahlschalter, Tages- und Wochenprogramm, einstellbare Anzeige: Sollwert/Istwert, einfacher Batteriewechsel, Batterielebensdauer mind. 2 Jahre, Wandbefestigung</p> 	RTU	5 A	81 x 135 x 22 mm	906450	140.00
<p>Steckdosenthermostat reinweiss mit 2,5m Kabel, 230V, 5°...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“</p> 	RTR-E 6312	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	96.95
Raumthermostat - Unterputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
<p>5-30°C, 1 Schliesserkontakt, 230V, 2-Punkt- oder PWM-Regelverhalten, Ventilschutz, manuelle Umschaltung, Normal-/Absenk-Temperatur, Timerfunktion 1-23h</p> 	FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	193.85
<p>5...30°C, 230 V, 1 Schalter Ein/Aus, LED rot „Regler fordert Wärme an“, Temperaturabsenkung 4 K über externe Schaltuhr</p> 	* HE 8015 Suisse	10 A	88 x 88 x 16 mm	906118	64.60
<p>Reinweiss, Temp.Bereich 5...30°C, Schaltleistung 2.2 kW, Schalttemperaturdiff. ca. 0.5 K, Temperaturabsenkung 3 K über externe Schaltuhr möglich</p> 	Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	113.10

* Verfügbar solange Vorrat