

Störi

Radiateurs à rayonnement infrarouge Ecosun

Une chaleur agréable avec les panneaux infrarouges s'intégrant parfaitement à votre habitat

Ecosun G




Ecosun G est une plaque chauffante à rayonnement infrarouge d'un profil très mince de seulement 20mm et un couvercle vitré. La plaque chauffante est dotée d'une isolation sur la face arrière pour ne pas perdre inutilement de l'énergie. Vous pouvez choisir les panneaux avec un fond blanc, noir et miroir. La vitre est entourée du cadre en aluminium anodisé et dotée d'étriers de fixation universels. Une installation sans problème et ni complications est donc possible sur le mur ou au plafond. Doté en standard d'un connecteur, le cordon de raccordement est de 2 m de long.




Ecosun E

Les panneaux Ecosun E sont une alternative à l'Ecosun G avec un revêtement simple à poudre plastique et sans couvercle vitré. Ces radiateurs à rayonnement sont utilisés dans le domaine des soins de santé en raison de leur design simple ou robuste, combiné à une protection IP élevée (IP 44). Les panneaux Ecosun E séduisent également par leur profil mince de seulement 20mm et la possibilité de les installer au mur ou au plafond. Un connecteur déjà monté sur le cordon de raccordement de 2m est également fourni.

Caractéristiques techniques




Ecosun G Radiateur à rayonnement infrarouge	Type	Type de protection	Tension	Prestation	Dimensions	Poids	Article n°	Prix (CHF) TTC
 White  Black  Mirror	Ecosun 300G	IP 44	230 V	300 W	600 x 600 x 50 mm	7.3 kg	White F5437110 Black F5437116	667.75
						9.5 kg	Mirror F5437126	775.45
	Ecosun 600G	IP 44	230 V	600 W	1200 x 600 x 50 mm	13.6 kg	White F5437112 Black F5437118	786.20
18.9 kg						Mirror F5437128	893.90	
Ecosun 850G	IP 44	230 V	850 W	1200 x 800 x 50 mm	20.2 kg	White F5437114 Black F5437120	904.70	




Le classement White / Black sert seulement à définir les catégories de couleurs. Les tons exacts ne peuvent être constatés que sur échantillonnage.




Ecosun E Radiateur à rayonnement infrarouge	Type	Type de protection	Tension	Prestation	Dimensions	Poids	Article n°	Prix (CHF) TTC
	Ecosun 300E	IP 44	230 V	300 W	600 x 600 x 50 mm	5.9 kg	F5437140	603.10
	Ecosun 600E	IP 44	230 V	600 W	1200 x 600 x 50 mm	10 kg	F5437142	721.60
	Ecosun 850E	IP 44	230 V	850 W	1200 x 800 x 50 mm	13.3 kg	F5437145	829.30

Avec revêtement poudre plastique blanchâtre.
Les tons exacts ne peuvent être constatés que sur échantillonage.

Accessoires

Thermostat d'ambiance non filaire	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Sélecteur de mode de fonctionnement programmable et central, programme journalier et hebdomadaire, affichage réglable : Valeur consigne/réelle, changement de batterie simple, durée de vie batterie au moins 2 ans, à placer debout ou fixation murale		Thermostat non filaire X2D	135 x 80 x 25 mm	906420	161.55
Fonctionnement sur batterie, 5-30°C, températures commutables (arrêt, antigel, abaissement, auto, confort), durée de vie batterie, au moins 2 ans, sans programme journalier ou hebdomadaire		RTR non filaire X2D	80 x 80 x 23 mm	906421	129.25
230V, bornes à visser, guide-câble vers le haut depuis le boîtier, IP 44, commande manuelle sur incident, la liaison non filaire est rétablie automatiquement après la panne de courant		Récepteur non filaire X2D	120 x 54 x 25 mm	906430	140.00

Thermostat d'ambiance - Montage en saillie	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Blanc pur, 5...30°C, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur demande de la chaleur”, abaissement nocturne par horloge externe		RTR-E 6202	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	75.40
0-40°C, IP 30, sélecteur de mode de fonctionnement programmable et central, programme journalier et hebdomadaire, affichage réglable : Valeur consigne/réelle, changement de batterie simple, durée de vie batterie au moins 2 ans, fixation murale		RTU	81 x 135 x 22 mm	906450	140.00
Thermostat à prise blanc pur avec câble 2,5 m, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur demande de la chaleur”		RTR-E 6312	75 x 75 x 25.5 mm	906122	96.95

Thermostat d'ambiance encastré	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
5-30°C, 1 contact de travail, 230V, comportement 2 points ou PWM, protection de vanne, commutation manuelle, température normale, d'abaissement, fonction programmation 1 - 23 h		FIT 3R Suisse	88 x 88 x 25 mm	906027	193.85
5...30°C, 230 V, 1 commutateur marche/arrêt, LED rouge, „Le régulateur demande de la chaleur”, abaissement 4 K par horloge externe		* HE 8015 Suisse	88 x 88 x 16 mm	906118	64.60
Blanc pur, températures 5...30°C, puissance de commutation 2.2 kW, diff. température de commutation env. 0.5 K, abaissement température 3 K possibles via horloge		Edizio due 4251	59 x 59 x 34 mm	906110	113.10

* Disponible jusqu'à épuisement du stock