

# Störi

## Style panneaux infrarouges en verre

Des panneaux de verre de qualité pour chaque situation



**5 ans  
Garantie**

D'un design moderne, les panneaux innovants Störi s'intègrent avec élégance comme des éléments décoratifs esthétiques. Ils sont absolument silencieux, sans aucun entretien et s'imposent comme complément idéal aux infrastructures thermiques existantes.

Les radiateurs en verre infrarouge Style existent en 4 dimensions elles-mêmes



disponibles en 4 couleurs et comme miroir. Il est ainsi possible de trouver pour chaque local la combinaison de dimensions et de couleurs requise.

Le montage se fait sans

complication grâce aux fixations murales fournies. Un montage de ces panneaux au plafond est interdit. De même, un cordon de raccordement de 3 m est posé en standard avec une fiche prémontée.

Pour obtenir la puissance calorifique optimale, ces radiateurs à infrarouge ne doivent pas être posés juste en face d'une façade vitrée.

Les radiateurs en verre étant protégés des projections d'eau (IP 44), ceux-ci peuvent être aussi utilisés dans toutes les salles de bain. C'est la version miroir qui offre le plus d'avantages. Ainsi, un gain de place simple et efficace est possible en combinant le miroir et le chauffage dans un même appareil. De plus, on échappe ainsi au fastidieux problème des surfaces embuées. Complément pratique pour la salle de bain, un porte-serviette simple ou double est disponible pour chaque panneau.


Des pieds sont également disponibles

comme accessoires, permettant d'éviter un montage mural et le panneau peut être posé confortablement sur le plancher.

Aucun thermostat d'ambiance n'est intégré en standard dans les radiateurs en verre à infrarouge Style et doit être commandé séparément. Un thermostat de sécurité est toutefois monté dans tous les appareils empêchant les températures superficielles hors tolérance.





### Caractéristiques techniques


Radiateurs électriques en verre Style	Type	Puissance	Dimensions	Poids	Article n°	Prix (CHF) TTC
	GR 300	300 W	700 x 500 x 12 mm	14 kg	Rouge   856753 Noir   856763 Vert   856773 Blanchâtre   856783	840.05
			700 x 500 x 8 mm	10.6 kg	Miroir   856793	1'001.60
	GR 500	500 W	900 x 600 x 12 mm	22.8 kg	Rouge   856751 Noir   856761 Vert   856771 Blanchâtre   856781	1'012.40
			900 x 600 x 8 mm	16.4 kg	Miroir   856791	1'120.10
	GR 700	700 W	1100 x 600 x 12 mm	26.9 kg	Rouge   856758 Noir   856768 Vert   856778 Blanchâtre   856788	1'055.45
			1100 x 600 x 8 mm	21.2kg	Miroir   856798	1'227.80
	GR 900	900 W	1200 x 800 x 12 mm	37.3 kg	Rouge   856752 Noir   856762 Vert   856772 Blanchâtre   856782	1'324.70
			1200 x 800 x 8 mm	27.7 kg	Miroir   856792	1'593.95




Le classement Rouge / noir / vert / blanchâtre sert seulement à définir les catégories de couleurs. Les tons exacts ne peuvent être constatés que sur échantillonnage.




## Accessoires




Porte-serviette radiateurs verre à infrarouge Style	Type	Conçu pour	Dimensions	Poids	Article n°	Prix (CHF) TTC
	TR 300	GR 300	530 x 30 x 90 mm	0.85 kg	858100	129.25
	TR 500 / TR 700	GR 500/GR 700	630 x 30 x 90 mm	0.95 kg	858110	156.15
	TR 900	GR 900	830 x 30 x 90 mm	1.15 kg	858120	188.45
	DTR 300	GR 300	530 x 150 x 90 mm	2.1 kg	858130	301.55
	DTR 500 / DTR 700	GR 500/GR 700	630 x 150 x 90 mm	2.3 kg	858140	344.65
	DTR 900	GR 900	830 x 150 x 90 mm	2.65 kg	858150	387.70

Fabriqué en acier inoxydable. Exclusivement pour les radiateurs en verre posés verticalement. Peut être ajouté ultérieurement, la fixation ayant lieu au dispositif de suspension.

Pieds	Diamètre	Article n°	Prix (CHF) TTC
 <p>Pieds chromés pour radiateurs en verre GR 300, GR 500, GR 700 et GR 900</p>	130 mm	856599	172.30

Thermostat d'ambiance non filaire	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Sélecteur de mode de fonctionnement programmable et central, programme journalier et hebdomadaire, affichage réglable : Valeur consigne/réelle, changement de batterie simple, durée de vie batterie au moins 2 ans, à placer debout ou fixation murale		Thermostat non filaire X2D	135 x 80 x 25 mm	906420	161.55
Fonctionnement sur batterie, 5–30°C, températures commutables (arrêt, antigel, abaissement, auto, confort), durée de vie batterie, au mois 2 ans, sans programme journalier ou hebdomadaire.		RTR non filaire X2D	80 x 80 x 23 mm	906421	129.25
230V, bornes à visser, guide-câble vers le haut depuis le boîtier, IP 44, commande manuelle sur incident, la liaison non filaire est rétablie automatiquement après la panne de courant		Récepteur non filaire X2D	120 x 54 x 25 mm	906430	140.00

Thermostat d'ambiance - Montage en saillie	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC	
Blanc pur, 5...30°C, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur demande de la chaleur“, abaissement nocturne par horloge externe		RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	75.40
0-40°C, IP 30 , sélecteur de mode de fonctionnement programmable et central, programme journalier et hebdomadaire, affichage réglable : Valeur consigne/réelle, changement de batterie simple, durée de vie batterie au moins 2 ans, fixation murale		RTU	5 A	81 x 135 x 22 mm	906450	140.00
Thermostat à prise blanc pur avec câble 2,5 m, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur demande de la chaleur“		RTR-E 6312	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	96.95

Thermostat d'ambiance encastré	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC	
5-30°C, 1 contact de travail, 230V, comportement 2 points ou PWM, protection de vanne, commutation manuelle, température normale, d'abaissement, fonction programmation 1 - 23 h		FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	193.85
5...30°C, 230 V, 1 commutateur marche/arrêt, LED rouge „Le régulateur demande de la chaleur“, abaissement 4 K par horloge externe		* HE 8015 Suisse	10 A	88 x 88 x 16 mm	906118	64.60
Blanc pur, températures 5...30°C, puissance de commutation 2.2 kW, diff. température de commutation env. 0.5 K, abaissement température 3 K possibles via horloge		Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	113.10

\* Disponible jusqu'à épuisement du stock