





Thermostat pour chauffage au sol




Pour les systèmes de chauffage au sol de Störi, différents régulateurs de température ambiante sont disponibles pour une connexion directe en 230V. De nombreux modèles avec ou sans fonction de programmation sont disponibles. Les appareils existent avec deux modèles au choix: à encastrement ou apparent. Tous les thermostats sont en outre équipés d'une unité de contrôle.








Caractéristiques techniques

Thermostat d'ambiance - encastré	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
<p>Le régulateur d'ambiance programmable FIT 3L permet de mémoriser jusqu'à 9 heures de commutation par jour fin de régler la température ambiante selon les habitudes personnelles. De plus, l'appareil est doté d'une fonction de limitation de la température au sol, l'appareil étant mise en marche ou arrêté lorsque les seuils haut ou bas sont dépassés. Avec affichage de la consommation. Inclut télésonde (4m), plage de température ambiante: 5°C-30°C seuils de température au sol: min. 10°C à max. 40°C</p> 	FIT 3L Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906026	260.65
<p>(np = non programmable) Le régulateur d'ambiance FIT np 3L permet de basculer simplement entre la température de confort et de la valeur d'abaissement. De plus, il est possible de réduire automatiquement la température par une horloge externe. De plus, l'appareil est doté d'une fonction de limitation de la température au sol qui met en marche ou arrête l'appareil lorsque les seuils haut ou bas sont dépassés. Inclut télésonde (4m), plage de température ambiante: 5°C-30°C seuils de température au sol: min. 10°C à max. 40°C.</p> 	FIT np 3L Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906226	212.15
<p>Blanc pur, 1 S, temp. ambiante *..6 (5...30°C), Temp. sol. 20...50°C, abaissement nocturne au choix 3 ou 5 K par horloge externe, interrupteur secteur 2 pôles, 2 voyant de contrôle ; „Le régulateur demande de la chaleur” „Régulateur en abaissement“</p> 	HE L2A Suisse	16 A	88 x 88 x 16 mm	906131E	172.30
<p>Blanc pur, plage temp. 5 à 30°C, temp. sol 20 à 50°C Puissance commutation 2.3 kW, Entrée abaissement, diff. temp. commutation env. 1K, abaissement 3 ou 6 K au choix, avec sonde à distance (4 m) comme limiteur de température</p> 	Edizio due 4275	16 A	59 x 59 x 38 mm	906111	333.85

© Disponible jusqu'à épuisement du stock

Appareils de réglage - apparent		Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Blanc pur, graduation 1 à 6 (10 à 60°C), 1 S, 1 Commutateur réseau marche/arrêt, 1 voyant „Le régulateur demande de la chaleur“		525.31	16 A	75 x 75 x 25.5 mm	140117E-1	126.00
Horloge journalière, blanc pur, 10 à 50°C, 1 We, sans potentiel, cadran de réglage 5 programmes: Jour/Automatique/Nuit/Antigel/Arrêt, réglage séparé de température jour & nuit, 2 voyants, „Marche chauffage“ „Mode abaissement“		easy 3 ft	16 A	160 x 80 x 36 mm	906298E	261.70
Horloge hebdomadaire, blanc pur, 10 à 50°C, 1 We, sans potentiel, cadran de réglage 5 programmes: Jour/Automatique/Nuit/Antigel/Arrêt, réglage séparé de température jour & nuit, 2 voyants, „Marche chauffage“ „Mode abaissement“		easy 3 fw	16 A	160 x 80 x 36 mm	906297E	261.70

Appareils de régulation - encastré		Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Blanc pur, plage temp. 10 à 50°C sur la sonde, puissance de commutation, 2,3 kW, entrée abais., différentiel commutation de température, env. 1K, choix de l'heure d'abaissement de la température		Edizio due 4271	10 A	59 x 59 x 38 mm	906112	301.55
Le régulateur de température de sol programmable FIT 3F permet de mémoriser jusqu'à 9 heures de commutation par jour afin de régler la température de plancher selon les habitudes personnelles. Avec un affichage de la consommation. Inclut télésonde (4m), plage de température du sol: 10°C-40°C		FIT 3F Suisse	16 A	88 x 88 x 25 mm	906028	256.35
(np = non programmable) Le régulateur de température de sol FIT np 3F permet de basculer simplement entre la température de confort et de la valeur d'abaissement. De plus, il est possible de réduire automatiquement la température par une horloge externe. Inclut télésonde (4m), plage de température du sol: 10°C-40°C		FIT np 3F Suisse	16 A	88 x 88 x 25 mm	906228	204.65
Plage de température 0°C-40°C, 230V, incl. sonde à distance		FT 16	16 A	86 x 86 x 60mm	906105	401.70
Rythmeur progressif, 230V, plage de réglage 0% - 100%, temps de cycle env. 10min		TA 16	16 A	86 x 86 x 60 mm	9066832	232.65

© Disponible jusqu'à épuisement du stock