

Raumtemperaturregler für Infrarot-Panels & dynamische Raumheizspeicher



Funkthermostat X3D

Der Funkthermostat X3D überzeugt durch seine einfache Bedienung und Programmierung und regelt die Temperatur in Ihrem Raum einfach und unkompliziert auf die gewünschte Höhe. Es kann ein Tages- sowie ein Wochenprogramm erfasst werden. Der Thermostat kann aufgestellt oder an eine Wand montiert werden.

Funkempfänger X3D

230V Funkempfänger mit einer Schaltleistung von 16A. Einfach und unkomplizierte Montage und Inbetriebnahme. Die Funkverbindung wird nach einem Stromausfall selbstständig wiederhergestellt.












Diverse Raumthermostate für Auf- und Unterputzmontage

Diverse Thermostate mit oder ohne Programmierfunktion für den direkten 230V Anschluss. Die Geräte werden fest installiert und sind je nach Model als Auf- und/oder Unterputzvariante erhältlich.





Technische Daten

Funkgesteuerte Einzelraumregelung		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Programmierbar, zentraler Betriebsartenwahlschalter, IP30, Tages- und Wochenprogramm, einstellbare Anzeige: Sollwert/Istwert, einfacher Batteriewechsel, Batterielebensdauer ca. 10 Jahre, zum Aufstellen oder Wandbefestigung		Funk-Thermostat X3D		135 x 81 x 22 mm	906423	183.10
230V, Schraubklemmen, Kabelführung nach unten aus dem Gehäuse, IP 44, bei Störung manuelle Bedienung möglich, Funkverbindung wird nach Stromausfall selbstständig wiederhergestellt		Funk-Empfangseinheit X3D	16 A	120 x 54 x 25 mm	906433	150.80

Raumthermostat - Aufputzmontage		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
0-40°C, IP 30, Programmierbar, zentraler Betriebsartenwahlschalter, Tages- und Wochenprogramm, einstellbare Anzeige: Sollwert/Istwert, einfacher Batteriewechsel, Batterielebensdauer ca. 10 Jahre, Wandbefestigung		RTU	5 A	135 x 81 x 22 mm	906450	140.00
Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“, Nachtabsenkung über externe Schaltuhr möglich		RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	75.40
Steckdosenthermostat reinweiss mit 2,5m Kabel, 230V, 5°...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“		RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	96.95
Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus und 1 Schalter Zusatzheizung, 1 Kontroll-Lampe „Zusatzheizung“, Nachtabsenkung über externe Schaltuhr möglich		RTR-E 6182	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906024E	90.45
Mit Tagesprogrammuhr, reinweiss, 1 We, potenzialfrei, Drehschalter für 5 Programme: Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus, getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur von 5...30°C, 2 Kontrolllampen: Heizung Ein, Absenkbetrieb		RTR-UTQ easy 3st	16 A	160 x 80 x 36 mm	906087E	253.10
Mit Wochenprogrammuhr, reinweiss, 1 We, potenzialfrei, Drehschalter für 5 Programme: Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus, getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur von 5...30°C, 2 Kontrolllampen: Heizung Ein, Absenkbetrieb		RTR-UWQ easy 3sw	16 A	160 x 80 x 36 mm	906086E	253.10
Mit Fixeinstellung, reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, geschlossener Gehäusedeckel mit Temperaturabsenkung		RTR-E 6145	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906092E	86.15

Ⓜ Verfügbar solange Vorrat

Raumthermostat - Unterputzmontage		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
5-30°C, 1 Schliesserkontakt, 230V, 2-Punkt- oder PWM-Regelverhalten, Ventilschutz, manuelle Umschaltung, Normal-/Absenk-Temperatur, Timerfunktion 1-23h		FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	215.40
Reinweiss, Temp.Bereich 5...30°C, Schaltleistung 2.2 kW, Schalttemperaturdiff. ca. 0.5 K, Temperaturabsenkung 3 K über externe Schaltuhr möglich		Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	113.10