





Thermostat pour chauffage au sol


Pour les systèmes de chauffage au sol de Störi, différents régulateurs de température ambiante sont disponibles pour une connexion directe en 230V. De nombreux modèles avec ou sans fonction de programmation sont disponibles. Les appareils existent avec deux modèles au choix: à encastrement ou apparent. Tous les thermostats sont en outre équipés d'une unité de contrôle.








Caractéristiques techniques

| Thermostat d'ambiance - encastré | Type | Courant de commutation | Dimensions | Article n° | Prix (CHF) TTC |
|--|------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|
| <p>Le régulateur d'ambiance programmable FIT 3L permet de mémoriser jusqu'à 9 heures de commutation par jour fin de régler la température ambiante selon les habitudes personnelles. De plus, l'appareil est doté d'une fonction de limitation de la température au sol, l'appareil étant mise en marche ou arrêté lorsque les seuils haut ou bas sont dépassés. Avec affichage de la consommation. Inclut télésonde (4m), plage de température ambiante: 5°C-30°C seuils de température au sol: min. 10°C à max. 40°C</p>  | FIT 3L Suisse | 10 A | 88 x 88 x 25 mm | 906026 | 288.65 |
| <p>(np = non programmable) Le régulateur d'ambiance FIT np 3L permet de basculer simplement entre la température de confort et de la valeur d'abaissement. De plus, il est possible de réduire automatiquement la température par une horloge externe. De plus, l'appareil est doté d'une fonction de limitation de la température au sol qui met en marche ou arrête l'appareil lorsque les seuils haut ou bas sont dépassés. Inclut télésonde (4m), plage de température ambiante: 5°C-30°C seuils de température au sol: min. 10°C à max. 40°C.</p>  | FIT np 3L Suisse | 10 A | 88 x 88 x 25 mm | 906226 | 272.50 |
| <p>Blanc pur, 1 S, temp. ambiante *...6 (5...30°C), Temp. sol. 20...50°C, abaissement nocturne au choix 3 ou 5 K par horloge externe, interrupteur secteur 2 pôles, 2 voyant de contrôle ; „Le régulateur demande de la chaleur” „Régulateur en abaissement“</p>  | HE L2A Suisse | 16 A | 88 x 88 x 16 mm | 906131E | 172.30 |
| <p>Blanc pur, plage temp. 5 à 30°C, temp. sol 20 à 50°C Puissance commutation 2.3 kW, Entrée abaissement, diff. temp. commutation env. 1K, abaissement 3 ou 6 K au choix, avec sonde à distance (4 m) comme limiteur de température</p>  | Edizio due 4275 | 16 A | 59 x 59 x 38 mm | 906111 | 333.85 |




© Disponible jusqu'à épuisement du stock

| Appareils de réglage - apparent | Type | Courant de commutation | Dimensions | Article n° | Prix (CHF) TTC |
|--|--------|------------------------|-------------------|------------|----------------|
| <p>Blanc pur, graduation 1 à 6 (10 à 60°C), 1 S, 1 Commutateur réseau marche/arrêt, 1 voyant „Le régulateur demande de la chaleur“</p>  | 525.31 | 16 A | 75 x 75 x 25.5 mm | 140117E-1 | 157.25 |

| | Type | Courant de commutation | Dimensions | Article n° | Prix (CHF) TTC |
|--|-----------|------------------------|------------------|------------|----------------|
| Horloge journalière, blanc pur, 10 à 50°C, 1 We, sans potentiel, cadran de réglage 5 programmes: Jour/Automatique/Nuit/Antigel/Arrêt, réglage séparé de température jour & nuit, 2 voyants, „Marche chauffage“ „Mode abaissement“ | easy 3 ft | 16 A | 160 x 80 x 36 mm | 906298E | 304.80 |
| Horloge hebdomadaire, blanc pur, 10 à 50°C, 1 We, sans potentiel, cadran de réglage 5 programmes: Jour/Automatique/Nuit/Antigel/Arrêt, réglage séparé de température jour & nuit, 2 voyants, „Marche chauffage“ „Mode abaissement“ | easy 3 fw | 16 A | 160 x 80 x 36 mm | 906297E | 304.80 |

| Appareils de régulation - encastré | | Type | Courant de commutation | Dimensions | Article n° | Prix (CHF) TTC |
|--|---|------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Blanc pur, plage temp. 10 à 50°C sur la sonde, puissance de commutation, 2,3 kW, entrée abais., différentiel commutation de température, env. 1K, choix de l'heure d'abaissement de la température |  | Edizio due 4271 | 10 A | 59 x 59 x 38 mm | 906112 | 301.55 |
| Le régulateur de température de sol programmable FIT 3F permet de mémoriser jusqu'à 9 heures de commutation par jour afin de régler la température de plancher selon les habitudes personnelles. Avec un affichage de la consommation. Inclut télésonde (4m), plage de température du sol : 10°C-40°C |  | FIT 3F Suisse | 16 A | 88 x 88 x 25 mm | 906028 | 280.00 |
| (np = non programmable) Le régulateur de température de sol FIT np 3F permet de basculer simplement entre la température de confort et de la valeur d'abaissement. De plus, il est possible de réduire automatiquement la température par une horloge externe. Inclut télésonde (4m), plage de température du sol : 10°C-40°C |  | FIT np 3F Suisse | 16 A | 88 x 88 x 25 mm | 906228 | 221.85 |
| Plage de température 0°C-40°C, 230V, incl. sonde à distance |  | FT 16 | 16 A | 86 x 86 x 60mm | 906105 | 401.70 |
| Rythmeur progressif, 230V, plage de réglage 0% - 100%, temps de cycle env. 10min |  | TA 16 | 16 A | 86 x 86 x 60 mm | 9066832 | 235.85 |

© Disponible jusqu'à épuisement du stock

| Thermostat d'ambiance sans fil | | Type | Courant de commutation | Dimensions | Article n° | Prix (CHF) TTC |
|---|---|----------------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Thermostat sans fil électronique, programmable, avec afficheur LCD, plage de réglage 5 - 37 °C, Modes de fonctionnement: Auto, Confort, Veille, Arrêt, Congés, Minuterie. 9 programmes hebdomadaires intégrés et 4 adaptables |  | Thermostat sans fil BT-DP02-RF | | 162 x 91 x 73 mm | 906424 | 183.10 |
| Récepteur radio en pose apparente pour la régulation des radiateurs électriques, panneaux chauffants, chauffages à infrarouges, etc. Pouvoir de coupure «contacts sous tension» relais 10 A, 250 VAC, IP 20, classe de protection II, 868 MHz. En combinaison avec une unité centrale BT-CT02-RF, peut également être utilisé comme contact de commande Marche/Arrêt pour le fonctionnement d'appareils électriques |  | Récepteur sans fil BT-WR02-RF LC | 10 A | 185 x 65 x 35 mm | 906434 | 150.80 |
| Unité de commande avec écran tactile couleur capacitif, surface en verre véritable, boîtier blanc, pour la programmation et la commande centrales des systèmes d'habitat intelligent WATTS Vision®. Définition de programmes horaires individuels pour un maximum de 50 thermostats sans fil chauffage/rafraîchissement utilisable également pour 25 lampes+25 circuits Marche/Arrêt en utilisant les récepteurs radio, 85-265 VAC (50-60Hz), IP 30 |  | Unité centrale BT-CT02-RF WiFi | | 230 x 155 x 78 mm | 906461 | 567.60 |
| Câble secteur pour unité centrale BT-CT02-RF | | | | | 906462 | 43.10 |