

Störi

Ecosun Infrarot-Strahlungsheizkörper

Angenehm warm mit Infrarot-Panels, die sich perfekt in Ihr Wohnbild einfügen

Ecosun G




Beim Ecosun G handelt es sich um eine Infrarot-Strahlungsheizplatte mit einem sehr dünnen Profil von nur 20mm und einer Glasabdeckung. Die Heizplatte ist mit einer Isolierung auf der Rückseite ausgestattet, damit keine unnötige Energie verloren geht. Die Panels sind wahlweise mit weissem, schwarzem oder verspiegeltem Untergrund erhältlich. Das Glas ist von einem aus eloxiertem Aluminium bestehenden Rahmen umgeben und mit universellen Haltebügeln ausgestattet. Eine problemlose und unkomplizierte Installation ist somit an der Wand oder an der Decke möglich. Die Länge des Anschlusskabel beträgt 2m und ist standardmässig mit einem Stecker versehen.




Ecosun E

Die Ecosun E-Panels sind eine Alternative zum Ecosun G, mit einer schlichten, weissen Kunststoffpulverbeschichtung und ohne Glasabdeckung. Aufgrund des einfachen aber robusten Designs, kombiniert mit der hohen IP-Schutzart (IP 44), werden diese Strahlungsheizkörper gerne im Bereich der Gesundheitsfürsorge verwendet. Die Ecosun E-Panels überzeugen ebenfalls durch ein dünnes Profil von nur 20mm und der Möglichkeit, diese an der Wand oder an der Decke zu installieren. Ein bereits montierter Stecker an dem 2m langen Anschlusskabel gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

Technische Daten



Ecosun G Infrarot-Strahlungsheizkörper	Typ	Schutzart	Spannung	Leistung	Masse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
 White  Black  Mirror	Ecosun 300G	IP 44	230 V	300 W	600 x 600 x 50 mm	7.3 kg	White F5437110 Black F5437116	667.75
						9.5 kg	Mirror F5437126	775.45
	Ecosun 600G	IP 44	230 V	600 W	1200 x 600 x 50 mm	13.6 kg	White F5437112 Black F5437118	786.20
18.9 kg						Mirror F5437128	893.90	
Ecosun 850G	IP 44	230 V	850 W	1200 x 800 x 50 mm	20.2 kg	White F5437114 Black F5437120	904.70	




Die Einstufung White / Black dient nur zur Farbkategorisierung.
Genauere Farbtöne sind nur nach Bemusterung festzustellen.




Ecosun E Infrarot-Strahlungsheizkörper	Typ	Schutzart	Spannung	Leistung	Masse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	Ecosun 300E	IP 44	230 V	300 W	600 x 600 x 50 mm	5.9 kg	F5437140	603.10
	Ecosun 600E	IP 44	230 V	600 W	1200 x 600 x 50 mm	10 kg	F5437142	721.60
	Ecosun 850E	IP 44	230 V	850 W	1200 x 800 x 50 mm	13.3 kg	F5437145	829.30

Mit weisslicher Kunststoffpulverbeschichtung.
Der genaue Farbton ist nur nach Bemusterung festzustellen.

Zubehör

Funkgesteuerte Einzelraumregelung	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
<p>Programmierbar, zentraler Betriebsartenwahlschalter, IP30 Tages- und Wochenprogramm, einstellbare Anzeige: Sollwert/Istwert, einfacher Batteriewechsel, Batterielebensdauer mind. 2 Jahre, zum Aufstellen oder Wandbefestigung</p> 	Funk-Thermostat X3D		135 x 81 x 22 mm	906423	siehe sep. Preisliste
<p>230V, Schraubklemmen, Kabelführung nach unten aus dem Gehäuse, IP 44, bei Störung manuelle Bedienung möglich, Funkverbindung wird nach Stromausfall selbständig wiederhergestellt</p> 	Funk-Empfangeinheit X3D	16 A	120 x 54 x 25 mm	906433	siehe sep. Preisliste

Raumthermostat - Aufputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
<p>0-40°C, IP 30, Programmierbar, zentraler Betriebsartenwahlschalter, Tages- und Wochenprogramm, einstellbare Anzeige: Sollwert/Istwert, einfacher Batteriewechsel, Batterielebensdauer mind. 2 Jahre, Wandbefestigung</p> 	RTU	5 A	81 x 135 x 22 mm	906450	siehe sep. Preisliste
<p>Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“, Nachtabsenkung über externe Schaltuhr möglich</p> 	RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	siehe sep. Preisliste
<p>Steckdosenthermostat reinweiss mit 2,5m Kabel, 230V, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“</p> 	RTR-E 6312	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	siehe sep. Preisliste

Raumthermostat - Unterputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
<p>5-30°C, 1 Schliesserkontakt, 230V, 2-Punkt- oder PWM-Regelverhalten, Ventilschutz, manuelle Umschaltung, Normal-/Absenkt-Temperatur, Timerfunktion 1-23h</p> 	FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	siehe sep. Preisliste
<p>5...30°C, 230 V, 1 Schalter Ein/Aus, LED rot „Regler fordert Wärme an“, Temperaturabsenkung 4 K über externe Schaltuhr</p> 	HE 8015 Suisse	10 A	88 x 88 x 16 mm	906118	siehe sep. Preisliste
<p>Reinweiss, Temp.Bereich 5...30°C, Schaltleistung 2.2 kW, Schalttemperaturdiff. ca. 0.5 K, Temperaturabsenkung 3 K über externe Schaltuhr möglich</p> 	Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	siehe sep. Preisliste

®Verfügbar solange Vorrat